

HY

HYYON@ INDUSTRIAL

Date: 01 / 2019

Revision: 10

产品介绍**蓝色球形硅胶****产品编号:SG-10**

page 1 of 2

产品概述

蓝色球形颗粒，由于它的表面积很大，SG-10 对水蒸气有很高的吸附能力。吸湿过程中，能随吸湿量的增加变成紫色，最后变成浅红色，直观显示是否需要更换新的干燥剂。内部微孔结构均匀，物化性能稳定，热稳定性好，机械强度高。

**分子式**SiO₂ · n (H₂O) (无定形二氧化硅)**CAS-No.**

7631-86-9

主要技术指标RH=50% $\geq 20.0\%$ 显紫色RH=90% ≥ 28.0 显粉红色加热减量 $\leq 5.0\%$

堆积密度 650 – 800 g/l

青岛海力合工贸有限公司

青岛市东海西路 37 号

☎ 13793298917 ✉ info@hyyon.com 🌐 <http://www.hyyon.com>

| | | |
|--|-------------------|-------------|
|  HYYON® INDUSTRIAL Date: 01 / 2019 Revision: 10 | 产品介绍 | |
| | 蓝色球形硅胶 | |
| | 产品编号:SG-10 | page 2 of 2 |

| | |
|-----------|---|
| 规格 | 0.5 – 1.5mm 2 – 5mm 其它规格可根据用户需求定制 |
|-----------|---|

| | |
|--------------|--|
| 应用 | 由于其特殊的孔结构，SG-10 适用于多种工艺： 精密仪器液体吸附剂、防湿防锈剂。 判别环境湿度； 脱水和液体净化。 再生温度不应超过 180°C。 |
| 包装 | 净重 25Kg 复合袋，500Kg 集装袋，内衬聚乙烯塑料袋 |
| 贮存与使用 | 密闭贮存防止吸潮，使用时建议戴口罩。 |
| 注意事项 | 任何可能的应用方面的细节都不能免除买方对卖方提供的材料进行自己测试的义务，以确定其是否适合预期的用途和目的。材料的应用、使用和加工不能由卖方控制，因此由买方单独负责。 |